

DESCRIPCION GENERAL

Cabina Activa altavoz potente con 350 watts RMS y un SPL máximo de 128 dB, equipado con un woofer de 12 pulgadas. conectividad Bluetooth versión 5.0 para la transmisión de audio, dos entradas combinadas XLR/TRS para micrófono/línea y una entrada auxiliar de 3.5mm. Además, cuenta con una salida XLR de paso, y sus dimensiones son 385 mm de profundidad, 355 mm de ancho y 639 mm de alto.

La cabina de sonido está diseñada para uso versátil en eventos, espacios educativos o comunitarios. Incorpora un reproductor de archivos MP3, WAV y WMA, así como múltiples opciones de entrada para facilitar la conectividad con diversos dispositivos. Su batería recargable admite carga externa mediante entrada DC 12V, y ofrece un manejo intuitivo gracias a sus controles dedicados de volumen y ecualización. Además, su iluminación LED frontal brinda un toque visual atractivo en actividades nocturnas o festivas.



GARANTÍA

La garantía mínima por cada uno de los elementos es de un (01) año. Con la presentación de la propuesta, el oferente se compromete a cumplir con la garantía mínima exigida aun por su cuenta, y riesgo independientemente de la garantía otorgada por el fabricante

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

El oferente debe adjuntar con su propuesta la ficha técnica y el manual del producto. En caso de no hacerlo, la propuesta será declarada inhabil técnicamente.



FICHA TÉCNICA REFLECTOR SOLAR

Código: CON-MA-01-FR15
Versión: 2
Página: 1 de 1

DENOMINACION DEL ELEMENTO

REFLECTOR SOLAR

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

MATERIAL

DESCRIPCION GENERAL

Potencia: 300W
Alimentación: Energía solar y batería recargable incorporada (30.000 mAh)
Color de luz: Luz fría
Material: Otro (resistente y diseñado para exteriores)
Altura de instalación recomendada: 5 metros
Ángulo de iluminación: 120°
Nivel de protección: IP65 (resistente al agua y polvo)
Incluye: LED integrado y control de tiempo/luz

El reflector solar de 300W es ideal para iluminación de exteriores, ofreciendo alta eficiencia energética gracias a su sistema de carga solar y batería recargable de gran capacidad. Su luz fría proporciona gran visibilidad y su instalación se recomienda a una altura de 5 metros para una cobertura óptima. No cuenta con sensor de movimiento ni conectividad WIFI, pero incorpora un control inteligente de tiempo y luz que permite regular su funcionamiento. Fabricado para resistir condiciones exteriores, este reflector garantiza durabilidad y confiabilidad en espacios abiertos como parques, fachadas, zonas comunes o senderos peatonales



GARANTÍA

La garantía mínima por cada uno de los elementos es de un (01) año. Con la presentación de la propuesta, el oferente se compromete a cumplir con la garantía mínima exigida aun por su cuenta, y riesgo independientemente de la garantía otorgada por el fabricante

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

El oferente debe adjuntar con su propuesta la ficha técnica y el manual del producto. En caso de no hacerlo, la propuesta será declarada inhabil técnicamente.

FORMULARIO DE SEGUROS		Versión: 2
		Página: 1 de 1
DENOMINACIÓN DEL ELEMENTO		
KIT DE SEGURIDAD PARA GUADANA		
UNIDAD DE MEDIDA		
UNIDAD		
MATERIAL		
DESCRIPCION GENERAL		
1. Casco con Visor Transparente y Malla Especificaciones técnicas: Material del visor: Policarbonato transparente, resistente a impactos. Malla: Acero inoxidable o polímero de alta resistencia para protección adicional contra partículas. Sistema de sujeción: Arnés ajustable con soporte para la cabeza y banda de sudor. Normativas: Cumple con estándares de seguridad industrial para protección facial y ocular. Este casco combina un visor transparente y una malla metálica para ofrecer protección integral al rostro y ojos contra partículas voladoras y escombros durante el uso de la guadaña. 2. Delantal de Carnaza Especificaciones técnicas: Material: Cuero carnaza de calibre 2.4 mm, conforme a normas NTC E-79. Costuras: Hilo resistente al calor según norma NTC 1981. Dimensiones: Aproximadamente 90 cm de largo x 60 cm de ancho. Diseño: Forma rectangular con correas ajustables en cuello y cintura para un ajuste seguro. Aplicaciones: Protege el torso y muslos contra chapas, calor y abrasión en labores de corte y desbroce. Este delantal proporciona una barrera efectiva contra riesgos térmicos y mecánicos, asegurando la seguridad del usuario en entornos exigentes. 3. Guantes de Poliuretano Especificaciones técnicas: Material: Recubrimiento de poliuretano en palma y dedos sobre soporte textil. Propiedades: Alta destreza, resistencia a la abrasión y al desgarro. Diseño: Ajuste ergonómico que permite sensibilidad táctil y ventilación. Normativas: Cumple con estándares EN 388 para protección mecánica. Estos guantes ofrecen una combinación de protección y comodidad, ideales para manipular herramientas y materiales durante el trabajo con guadañas. 4. Arnés Especificaciones técnicas: Material: Correas de poliéster de alta resistencia. Diseño: Arnés tipo mochila con acolchado en hombros y cintura para distribuir el peso de la guadaña. Ajustes: Hebillas y correas ajustables para adaptarse al cuerpo del usuario. Función: Reduce la fatiga y mejora el control de la herramienta durante su operación. El arnés ergonómico es esencial para mantener una postura adecuada y minimizar el esfuerzo físico en jornadas prolongadas de trabajo. 5. Polainas de Carnaza Especificaciones técnicas: Material: Cuero carnaza de calibre 2.4 mm según normas NTC E-79. Costuras: Hilo de alta resistencia, conforme a norma NTC 1981. Diseño: Ajuste mediante correas con hebillas para asegurar firmeza en la pierna. Aplicaciones: Protección de la parte inferior de las piernas contra cortes, chapas y abrasión. Las polainas complementan la protección ofrecida por el delantal, resguardando las extremidades inferiores de riesgos comunes en el uso de guadañas.		
GARANTÍA		
La garantía mínima por cada uno de los elementos es de un (01) año. Con la presentación de la propuesta, el oferente se compromete a cumplir con la		
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO		
El oferente debe adjuntar con su propuesta la ficha técnica y el manual del producto. En caso de no hacerlo, la propuesta será declarada inhabil técnicamente.		

Carretilla de rueda neumática reforzada de 45 cm de alto, 74 cm de ancho y 99 cm de largo, capacidad de carga de 170 kilos. Fabricada en plástico. Sus dimensiones son 45 cm de alto, 74 cm de ancho y 99 cm de largo. Cuenta con una rueda de 16" x 4" que debe inflarse a una presión de 20 a 25 PSI, un marco de madera de 1 3/4" talón estabilizador y un nn de 3 aspas para mayor resistencia a los impactos. El espesor del material es de 5/32" (3.9 mm). Esta carretilla está diseñada para trabajo pesado y ofrece una mayor estabilidad y resistencia en distintos tipos de terreno. Cuenta con una estructura reforzada y materiales de alta calidad, como una concha de lámina calibre 21 y bastidores de madera resistentes. Su diseño robusto y rodada estable la hacen ideal para labores en construcción, agricultura o industria. Además, garantía de 12 meses.	
GARANTÍA La garantía mínima por cada uno de los elementos es de un (01) año. Con la presentación de la propuesta, el oferente se compromete a cumplir con la garantía mínima exigida aun por su cuenta y riesgo.	
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO El oferente debe adjuntar con su propuesta la ficha técnica y el manual del producto. En caso de no hacerlo, la propuesta será declarada inhabil técnicamente.	

IDACO INSTITUTO DE ACERO CORROSIVO S.A. CONEXIÓN CON EL ENTORNO	FICHA TÉCNICA RASTRILLOS	Código: CON-MA-01-FR15 Versión: 2 Página: 1 de 1
DENOMINACION DEL ELEMENTO Rastrillo Jardinero Metálico Con Mango Cabeza de 30 cm		
UNIDAD DE MEDIDA		
UNIDAD		
MATERIAL		
DESCRIPCION GENERAL		
Parámetro: Valor Tipo: Herramienta de mango largo Material de la cabeza: Acero Material del mango: Madera de pino Largo del mango: 22 cm (48") Largo de la cabeza: 30 cm (11 3/4") Diámetro del mango: 68 mm (1 1/8") Espesor del perfil: 3 mm (5/32") Alto total: 48.5 cm Ancho total: 7 cm Herramienta de uso manual ideal para labores agrícolas, jardinería y mantenimiento de terrenos. Su diseño robusto y duradero permite remover hojas, revelar superficies y recoger residuos con eficacia. La cabeza soldada de acero y el mango largo de madera de pino ofrecen un excelente equilibrio entre resistencia y comodidad. Es una herramienta resistente, confiable y fácil de usar en terrenos tanto blandos como compactos.		
GARANTÍA La garantía mínima por cada uno de los elementos es de un (01) año. Con la presentación de la propuesta, el oferente se compromete a cumplir con la garantía mínima exigida aun por su cuenta y riesgo.		
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO El oferente debe adjuntar con su propuesta la ficha técnica y el manual del producto. En caso de no hacerlo, la propuesta será declarada inhabil técnicamente.		

IDACO INSTITUTO DE ACERO CORROSIVO S.A. CONEXIÓN CON EL ENTORNO	FICHA TÉCNICA MACHETES	Código: CON-MA-01-FR15 Versión: 2 Página: 1 de 1
DENOMINACION DEL ELEMENTO MACHETE PROFESIONAL 30.5 CM		
UNIDAD DE MEDIDA		
UNIDAD		
MATERIAL		
METAL		
DESCRIPCION GENERAL		
Machete Rambo Profesional Lujó Níquel 30.5 cm Material: Acero inoxidable Uso: Para cortar todo tipo de objetos Incluye: Funda Color: Plateado Dimensiones: Largo: 30.5 cm aproximadamente Tipo: Herramientas de corte y poda Este machete de alta calidad es ideal para trabajos pesados, con un filo duradero y resistente. Su mango antideslizante ofrece mayor seguridad y mejor agarre, asegurando un uso cómodo y efectivo. Perfecto para tareas de corte en diversas situaciones.		
GARANTÍA La garantía mínima por cada uno de los elementos es de un (01) año. Con la presentación de la propuesta, el oferente se compromete a cumplir con la garantía mínima exigida aun por su cuenta y riesgo.		
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO El oferente debe adjuntar con su propuesta la ficha técnica y el manual del producto. En caso de no hacerlo, la propuesta será declarada inhabil técnicamente.		

IDACO INSTITUTO DE ACERO CORROSIVO S.A. CONEXIÓN CON EL ENTORNO	FICHA TÉCNICA KIT DE SEGURIDAD	Código: CON-MA-01-FR15 Versión: 2 Página: 1 de 1
DENOMINACION DEL ELEMENTO		

KIT DE SEGURIDAD PARA GUADANA	
UNIDAD DE MEDIDA	
UNIDAD	
MATERIAL	
METAL	
DESCRIPCION GENERAL	
1. Casco con Visor Transparente y Malla Especificaciones técnicas: Material del visor: Policarbonato transparente, resistente a impactos. Malla: Acero inoxidable o polímero de alta resistencia para protección adicional contra partículas. Sistema de sujeción: Arnés ajustable con soporte para la cabeza y banda de sudor. Normativas: Cumple con estándares de seguridad industrial para protección facial y ocular. Este casco combina un visor transparente y una malla metálica para ofrecer protección integral al rostro y ojos contra partículas voladoras y escombros durante el uso de la guadaña. 2. Delantal de Carnaza Especificaciones técnicas: Material: Cuero carnaza de calibre 2.4 mm, conforme a normas NTC E-79. Costuras: Hilo resistente al calor según norma NTC 1881. Dimensiones: Aproximadamente 90 cm de largo x 80 cm de ancho. Diseño: Forma rectangular con correas ajustables en cuello y cintura para un ajuste seguro. Aplicaciones: Protege el torso y muslos contra chispas, calor y abrasión en labores de corte y desbroce. Este delantal proporciona una barrera efectiva contra riesgos térmicos y mecánicos, asegurando la seguridad del usuario en entornos exigentes. 3. Guantes de Poliuretano Especificaciones técnicas: Material: Recubrimiento de poliuretano en palma y dedos sobre soporte textil. Propiedades: Alta destreza, resistencia a la abrasión y al desgaste. Diseño: Ajuste ergonómico que permite sensibilidad táctil y ventilación. Normativas: Cumple con estándares EN 388 para protección mecánica. Estos guantes ofrecen una combinación de protección y comodidad, ideales para manipular herramientas y materiales durante el trabajo con guadañas. 4. Arnés Especificaciones técnicas: Material: Correas de poliéster de alta resistencia. Diseño: Arnés tipo mochila con acolchado en hombros y cintura para distribuir el peso de la guadaña. Ajustes: Hebillas y correas ajustables para adaptarse al cuerpo del usuario. Función: Reduce la fatiga y mejora el control de la herramienta durante su operación. El arnés ergonómico es esencial para mantener una postura adecuada y minimizar el esfuerzo físico en jornadas prolongadas de trabajo. 5. Polainas de Carnaza Especificaciones técnicas Material: Cuero carnaza de calibre 2.4 mm, según normas NTC E-79 Costuras: Hilo de alta resistencia, conforme a norma NTC 1881 Diseño: Ajuste mediante correas con hebillas para asegurar firmeza en la pierna. Aplicaciones: Protección de la parte inferior de las piernas contra cortes, chispas y abrasión. Las polainas complementan la protección ofrecida por el delantal, resguardando las extremidades inferiores de riesgos comunes en el uso de guadañas.	
GARANTÍA	
La garantía mínima por cada uno de los elementos es de un (01) año. Con la presentación de la propuesta, el oferente se compromete a cumplir con la garantía mínima exigida aun por su cuenta y riesgo.	
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO	
El oferente debe adjuntar con su propuesta la ficha técnica y el manual del producto. En caso de no hacerlo, la propuesta será declarada inhabil técnicamente.	

DENOMINACION DEL ELEMENTO

DENOMINACION DEL ELEMENTO	
Carpa Tipo Kiosco 6x6 m – Uso Profesional para Eventos	

UNIDAD DE MEDIDA.

UNIDAD

MATERIAL

Material: Metal

DESCRIPCION GENERAL

CONFECCION GENERAL
CARPA (LONA PLASTIFICADA VERANO) Confeccionada en lona 100% impermeable, PVC por ambas caras, 400 gramos/m², resistente a la acción de rayos solares y a todo tipo de intemperie, protección biocida anti-hongos, con alta adhesión (soldado) y retardante al fuego, termosellada en sus uniones y terminales para mayor durabilidad, cosida en sus bordes con **máquina tipo transporto**, y lona en color a elección.

ESTRUCTURA DESARMABLE EN MEDIDAS 6x6: Fabricada todo en **hule colado** molido cuadrado de 2" 1/2 calibre 18 para cerchas, perales de 1" en calibre 18, para patas todo debidamente armado en **electroductos**.

ESTRUCTURA DESARMABLE EN MEDIDA SX6: Fabricada todo en tubo cold rolled cuadrado de 2" 1/2 calibre 18 para cerchas, paredes de 1 1/2 en calibre 18, para patas todo debidamente armado en electrodo #14.

CON LOGOS INSTITUCIONALES PREVIAMENTE ACORDADOS EN MEDIDAS CON LA ENTIDAD



GARANTIA	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
----------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

La garantía mínima por cada uno de los elementos es de un (01) año. Con la presentación de la propuesta el oferente se compromete a cumplir con la garantía mínima exigida aun por su

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

El oferente debe adjuntar con su propuesta la ficha técnica y el manual del producto. En caso de no hacerlo, la propuesta será declarada inhabil técnicamente.

		Código: CON-MA-01-FR15	
		Versión: 2	
		Página: 1 de 1	
DENOMINACIÓN DEL ELEMENTO			
Descripción Técnica – Carpa Tipo Verano (3m x 3m)			
UNIDAD DE MEDIDA			
UNIDAD			
MATERIAL			
Material: Metal			
DESCRIPCION GENERAL			
CARPA: (LONA PLASTIFICADA VERANO) Confeccionada en lona 100% impermeable, PVC por ambas caras, 400 gramos /m2, resistente a la acción de rayos solares y a todo tipo de intemperie, protección biocida anti -hongos, con alta adherencia (sellada) y retardante al fuego, termosellada en sus uniones y terminales para mayor durabilidad, cocida en sus bordes con máquina triple transporte, y lona en color a elección.			
ESTRUCTURA DESARMABLE EN MEDIDAS 3X3. Fabricada todo en tubo cold rolled cuadrado de 2" pulgadas calibre 18 para cerchas, paralelas de 1 1/2 en calibre 16, para patas todo debidamente pintado en electrostática.			
CON LOGOS INSTITUCIONALES PREVIAMENTE ACORDADOS EN MEDIDAS CON LA ENTIDAD.			
GARANTIA			
La garantía mínima por cada uno de los elementos es de un (01) año. Con la presentación de la propuesta el oferente se compromete a cumplir con la			
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO			
El oferente debe adjuntar con su propuesta la ficha técnica y el manual del producto. En caso de no hacerlo, la propuesta será declarada inhabil técnicamente.			

Capacidad: 35 litros Material: Aluminio de alta pureza Altura: 30 cm Diámetro: 40 cm Incluye: Tapa del mismo material Agarres: Orejas laterales integradas Resistencia: Alta resistencia a temperatura y uso intensivo Calibre: Espesor recomendado entre 2.2 mm y 3.3 mm para garantizar durabilidad y resistencia a deformaciones Descripción General: La olla caldero de 35 litros está elaborada en aluminio de alta pureza, lo que garantiza una distribución uniforme del calor, cocción eficiente y resistencia a altas temperaturas. Su diseño incluye orejas laterales para un manejo seguro, y una tapa de cierre ajustado, también en aluminio, que permite conservar el calor y proteger el contenido. Es ideal para contextos comunitarios, familiares o institucionales. Su buen calibre asegura durabilidad frente al uso intensivo y repetido, siendo una excelente opción para cocinas de gran capacidad.	
GARANTÍA La garantía mínima por cada uno de los elementos es de un (01) año. Con la presentación de la propuesta, el oferente se compromete a cumplir con la garantía mínima exigida	
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO El oferente debe adjuntar con su propuesta la ficha técnica y el manual del producto. En caso de no hacerlo, la propuesta será declarada inhabil técnicamente.	

IDACO INDUSTRIAS DOMESTICAS	FICHA TÉCNICA OLLA PEQUEÑA	Código: CON-MA-01-FR15 Versión: 2 Página: 1 de 1
DENOMINACIÓN DEL ELEMENTO OLLA PEQUEÑA 10 litros		
UNIDAD DE MEDIDA		
UNIDAD		
MATERIAL ALUMINIO		
DESCRIPCION GENERAL		
Capacidad: 10 litros Número de referencia: No. 30 Material: Aluminio de alta calidad Acabado: Pulido Tipo: Caldero tradicional Características adicionales: Fácil de limpiar, resistente al uso diario, distribución uniforme del calor Apta para: Cocinas domésticas y de mediana capacidad		
GARANTÍA La garantía mínima por cada uno de los elementos es de un (01) año. Con la presentación de la propuesta, el oferente se compromete a cumplir con la garantía mínima exigida		
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO El oferente debe adjuntar con su propuesta la ficha técnica y el manual del producto. En caso de no hacerlo, la propuesta será declarada inhabil técnicamente.		

IDACO INDUSTRIAS DOMESTICAS	FICHA TÉCNICA CHOCOLATERA	Código: CON-MA-01-FR15 Versión: 2 Página: 1 de 1
DENOMINACIÓN DEL ELEMENTO CHOCOLATERA 5 litros		
UNIDAD DE MEDIDA		
UNIDAD		
MATERIAL		
DESCRIPCION GENERAL		
Capacidad: 5 litros Material: Aluminio repujado pulido Altura: 20.5 cm Diámetro: 16.7 cm Tipo: Chocolatera tradicional Acabado: Pulido brillante Características adicionales: Buena conducción térmica, fácil de limpiar, diseño liviano La Chocolatera de 5 litros en aluminio repujado pulido es un recipiente funcional y estético, ideal para la preparación de bebidas calientes como chocolate, leche o café en espacios domésticos, comunitarios o institucionales. Fabricada en aluminio repujado de alta calidad, esta chocolatera garantiza una distribución uniforme del calor, facilitando la cocción homogénea del contenido. Su acabado pulido no solo aporta un aspecto brillante y limpio, sino que también facilita su limpieza y mejora su resistencia al uso continuo. Su diseño tradicional y práctico, con dimensiones compactas y buena capacidad, la convierte en una herramienta indispensable en la cocina.		
GARANTÍA La garantía mínima por cada uno de los elementos es de un (01) año. Con la presentación de la propuesta, el oferente se compromete a cumplir con la garantía mínima exigida		
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO El oferente debe adjuntar con su propuesta la ficha técnica y el manual del producto. En caso de no hacerlo, la propuesta será declarada inhabil técnicamente.		

IDACO INDUSTRIAS DOMESTICAS	FICHA TÉCNICA SARTEN WOK	Código: CON-MA-01-FR15 Versión: 2 Página: 1 de 1
DENOMINACIÓN DEL ELEMENTO SARTEN WOK		
UNIDAD DE MEDIDA		
UNIDAD		
MATERIAL		
DESCRIPCION GENERAL		

Diámetro: 30 cm Capacidad: 5,6 litros Material: Aluminio anodizado duro Revestimiento interior: Antiadherente Mango: Acero inoxidable, resistente y ergonómico Compatibilidad: Apto para hornos convencionales Resistencia a la abrasión: 23.000 ciclos Medidas del producto: 52,5 x 30,5 x 10 cm	
GARANTÍA La garantía mínima por cada uno de los elementos es de un (01) año. Con la presentación de la propuesta, el oferente se compromete a cumplir con la garantía mínima exigida.	
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO El oferente debe adjuntar con su propuesta la ficha técnica y el manual del producto. En caso de no hacerlo, la propuesta será declarada inhabilitadamente.	

IDACO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CIUDAD DE GUAYMA, S. R. L.	FICHA TÉCNICA CUCHARON	Código: CON-MA-01-FR15 Versión: 2 Página: 1 de 1
DENOMINACION DEL ELEMENTO		
CUCHARON		
UNIDAD DE MEDIDA		
UNIDAD		
MATERIAL		
DESCRIPCION GENERAL		
Dimensiones: 20 pulgadas de largo x 15 24 cm. de diámetro (aproximadamente) Material: Aluminio Color: Plateado Tipo: Accesorio para asar / cocina de gran volumen Garantía: 6 meses Observaciones: Producto sujeto a normativas internacionales (Resolución 1440 de 2021)		
GARANTÍA La garantía mínima por cada uno de los elementos es de un (01) año. Con la presentación de la propuesta, el oferente se compromete a cumplir con la garantía mínima exigida.		
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO El oferente debe adjuntar con su propuesta la ficha técnica y el manual del producto. En caso de no hacerlo, la propuesta será declarada inhabilitadamente.		

IDACO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CIUDAD DE GUAYMA, S. R. L.	FICHA TÉCNICA BANDEJA	Código: CON-MA-01-FR15 Versión: 2 Página: 1 de 1
DENOMINACION DEL ELEMENTO		
BANDEJA		
UNIDAD DE MEDIDA		
UNIDAD		
MATERIAL		
DESCRIPCION GENERAL		
Tipo: Bandeja de servicio redonda Material: Pulpropieno con superficie antideslizante adherida Presentaciones disponibles: Grande: 56 cm (largo) x 41 cm (ancho) x 2 cm (alto) Pequeña: 27,5 cm (diámetro) x 2 cm (alto) Color: Variable según proveedor (comúnmente negro o gris)		
GARANTÍA La garantía mínima por cada uno de los elementos es de un (01) año. Con la presentación de la propuesta, el oferente se compromete a cumplir con la garantía mínima exigida.		
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO El oferente debe adjuntar con su propuesta la ficha técnica y el manual del producto. En caso de no hacerlo, la propuesta será declarada inhabilitadamente.		

IDACO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CIUDAD DE GUAYMA, S. R. L.	FICHA TÉCNICA ASADOR	Código: CON-MA-01-FR15 Versión: 2 Página: 1 de 1
DENOMINACION DEL ELEMENTO		
Barril Ahumador		
UNIDAD DE MEDIDA		
UNIDAD		
MATERIAL		
ACERO		
DESCRIPCION GENERAL		

Barril Ahumador fabricado con lámina de acero inoxidable 304 calibre 16 en su cilindro, la tapa y el fondo son de acero 430. Incorpora manguetas de poliuretano reciclado y está diseñado para ser resistente a altas temperaturas y a la intemperie. Sus dimensiones son de 85 cm de alto (desde el piso hasta la manigueta de la tapa) y 55 cm de diámetro, ofreciendo una capacidad aproximada para 55 lbs de alimento o para servir a unas 50 personas. El producto se empaqa en una caja de 57 x 57 x 86 cm con un peso aproximado de 25 kg. Incluye: Termómetro Destapador de botellas incorporado 25 Ganchos para colgar la carne 2 Garfios para sacar la carne sin quemarse. Bolsa de tela para guardar ganchos y garfios. Parrilla abatible en acero inoxidable Hornilla para el carbón Regulador de temperatura integrado en la tapa Gancho para colgar la tapa Caja de cartón para guardar/transportar el barril. Sistema de enganche (cilindro y base) y compuerta para mejor ventilación y llenado de carbonera.	
GARANTÍA	
La garantía mínima por cada uno de los elementos es de un (01) año. Con la presentación de la propuesta, el oferente se compromete a cumplir con la garantía mínima exigida	
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO	
El oferente debe adjuntar con su propuesta la ficha técnica y el manual del producto. En caso de no hacerlo, la propuesta será declarada inhabil técnicamente	

